

対応部品表 1

①【3層インフレーション装置 I F A R 1 0 0 0 - 5 0 - × 3】

デモ運転品

品名	仕様
①-1 φ50-32 押出機×3台	空冷3点制御 エコPMモーター15kw (インバーター制御)
①-2 φ250 3種3層ダイス	サイドフィード/架台付
①-3 エアリングASN-2型	φ250ダイ用 デュアルリップ多段チャンバー
①-4 NK-1000ブロワー	分岐タンク、ホース (インバーター制御)
①-5 I F R A - 1 0 0 0 反転式引取機	懸垂式反転機構 (反転角度最大360°)
①-6 E P C ウェブガイド装置	検知:超音波センサー
①-7 バスケットガイド	バブル径φ190~φ700任意に可動

対応数	一式/各1台
納期	貴社とのお打ち合わせの上 諸条件を整え 運搬・据付含め1~2ヶ月程度必要。

②【インフレーション装置 I F 1 0 0 0 - 5 5】 デモ運転品

品名	仕様
②-1 押出機:φ55mm	空冷式 3点制御 三菱電機30kw-4P インバーター制御
②-2 温調整	6点制御 樹脂温度・圧力計付
②-3 ブロワー インバーター制御	NK-750 (5.5kw) 分岐管ホース付き
②-4 重量制御装置	フィルム幅センサー1000mm チューブレギュレーターポンプ含む
②-5 成膜データ収集記憶システム	
②-6 引取機:ロール面長1000mm	固定式
②-7 井桁式バブルガイド	角パイプ式
②-8 大型デジタル表示器 (LED)	折幅・厚み・引取速度・押出量を表示
②-9 ダイ取外し用クレーンレール	

対応数	一式/各1台
納期	2週間~1ヶ月程度必要。

対応部品表 2

③【巻取機 TWR J-800】 デモ運転品

品名	仕様
	ロール面長800mm/2軸ターレット式
	ボビン巻き1.5インチ/3インチ紙管対応
	原反巻径φ600対応
	VCモータ駆動/テンションコントロール
	フィルムカット走行カッター又は熱線カット
対応数	1台
納期	1週間程度必要。

④【巻取機 TWR J-1000】 デモ運転品

品名	仕様
	ロール面長1000mm/2軸ターレット式
	ボビン巻き1.5インチ/3インチ紙管対応
	原反巻径φ600対応
	VCモータ駆動/テンションコントロール
	フィルムカット走行カッター又は熱線カット
対応数	2台
納期	1週間程度必要。

⑤【巻取機 TWRA-1000】 デモ運転品

品名	仕様
	ロール面長1000mm/2軸ターレット式
	3インチエアシャフト
	原反巻径φ700対応
	ACサーボ1軸1モーターテンション制御付
	フィルムカット走行カッター又は熱線カット
対応数	2台
納期	1週間程度必要。

⑥【巻取機 TWR-1000】 デモ運転品

品名	仕様
	ロール面長1000mm/2軸ターレット式
	3インチ紙管/ボビン巻き専用
	VCモータ駆動 熱線カッター方式
対応数	1台
納期	1週間程度必要。

対応部品表 3

⑦【押出機 TMNL90-32】 デモ運転品

品名		仕様	
		ブロー送風による空冷仕様	
	駆動モーター（インバーター制御）	安川電機 7.5kw-6P	
	温調操作盤	11点制御 樹脂圧力・樹脂温度計付	
対応数	1台	納期	2週間程度必要。

⑧【押出機 TMNL50-32】 デモ運転品

品名		仕様	
		ブロー送風による空冷仕様	
	駆動モーター（インバーター制御）	安川電機 1.5kw	
	温調操作盤	樹脂圧力・樹脂温度計付	
対応数	2台	納期	2週間程度必要。

⑨【引取機 IF800】 デモ運転品

品名		仕様	
⑧-1	引取機：ロール面長800mm	固定式	
⑧-2	井桁式バブルガイド	角パイプ式	
⑧-3	大型デジタル表示器（LED）	折幅・厚み・引取速度・押出量を表示	
⑧-4	ダイ取外し用クレーンレール		
対応数	一式/各1台	納期	2週間～1ヶ月程度必要。

⑩【引取機 IF600】 新品

品名		仕様	
		(引取機単体) 固定式ロール面長600mm	
	井桁式バブルガイド	角パイプ式	
対応数	2台	納期	1ヶ月程度必要。

対応部品表 4

⑪【再生機 TRP-2-75-L22】		デモ運転品
品名	仕様	
	押出機 75mm空冷式	
	インバーター22kw-4P (三菱電機)	
	原反引き込み用ピンチユニット	
	温調操作盤4点制御 樹脂温、樹脂圧力計付	
	回転刃ホットカット方式	
	ペレット冷却用サイクロン2段付き	
対応数	1台	納期 1~2週間程度必要。(ダクト配管等、要お打合せ)

⑫【再生機 TRP-2-75-L18】		デモ運転品
品名	仕様	
	押出機 75mm空冷式	
	インバーター22kw-4P (三菱電機)	
	原反引き込み用ピンチユニット	
	温調操作盤4点制御 樹脂温、樹脂圧力計付	
	回転刃ホットカット方式	
	ペレット冷却用サイクロン2段付き	
対応数	1台	納期 1~2週間程度必要。(ダクト配管等、要お打合せ)

⑬【ダイス】		新古品
品名	仕様	
⑫-1 φ650 SP-DIE	マスキング等	
⑫-2 φ550 MS-DIE	調整リング 押引ボルト式 HDPにヤーン等	
⑫-3 φ500 SP-DIE	ラミ原反等	
⑫-4 φ420 MS-DIE	ラミ原反等	
⑫-5 φ900 SP-DIE	マスキング等	
⑫-6 φ200 5種5層 DIE	SFタイプ LLナイロン等	
対応数	各1台	
納期	その他φ60~φ150SPダイス等、各種サイズ取り揃えております。	

※ 既存押出機、冷却エアーリング等 成膜製品の条件のお打合せが必要です。
条件を整えるのに 2週間程度要します。